



Ficha de Produto

Castrol EDGE 0W-20 LL IV

LIBERTE O LIMITE DO DESEMPENHO

Descrição

Com as legislações sobre emissões a serem cada vez mais restritivas, existe um desafio renovado para produzir mais potência enquanto se melhora a eficiência do motor. Nunca antes o lubrificante de motor desempenhou um papel tão fundamental para entregar desempenho.

Os motores são complexos, com muitos componentes móveis – movimentos que podem desperdiçar energia útil do combustível através de ineficiências. Com estas perdas, a potência pode ser impactada. O desafio é manter os elevados níveis de rendimento esperados pelos condutores, enquanto a tecnologia dos motores se adapta para cumprir os exigentes limites legais.

A gama Castrol EDGE é forte sob pressão. Liberta o rendimento e eficiência do motor para entregar mais potência com o mesmo combustível.*

Castrol EDGE: liberte o limite do desempenho.

** Maior potência entregue para a mesma quantidade de combustível usado quando comparado com um 5W-40, demonstrado por testes em motores para mais de 80% da gama Castrol EDGE em volume de vendas globais em 2021.*

Aplicações

Castrol EDGE 0W-20 LL IV é adequado para utilizar em motores a gasolina e diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante 0W-20 com as especificações ACEA C5.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV está aprovado para utilização em motores a gasolina e diesel do Grupo VW onde é exigido um lubrificante 0W-20 com a especificação VW 508 00 / 509 00.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV está aprovado para utilização em veículos que requerem um lubrificante 0W-20 com a especificação Porsche C20.

Vantagens

A gama Castrol EDGE:

- Entrega maior potência e aceleração para que possa ficar metros à frente*
- Demonstra rendimento melhorado como resultado de uma melhor economia de combustível
- Mais forte sob pressão nos modernos motores
- Recomendado para os maiores fabricantes automóveis

**demonstrado em testes de motor Castrol relativamente a um 5W-40, para mais de 80% da gama Castrol EDGE, em volume, em 2021.*

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol EDGE 0W-20 LL IV
Densidade Relativa @ 15C	DIN 51757	g/ml	0.84
Viscosidade Cinemática 100C	DIN 51562	mm ² /s	8.0
Viscosidade, CCS -35C (0W)	DIN 51377	mPa.s (cP)	4100
Viscosidade Cinemática 40C	DIN 51562	mm ² /s	43
Índice Viscosidade	DIN ISO 2909	N/A	165
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-48
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	196
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0.76

Especificações

ACEA C5
Porsche C20
VW 508 00/ 509 00
Meets - Ford WSS-M2C956-A1

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol EDGE 0W-20 LL IV

01 Apr 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
707 502 030
www.castrol.pt

