



Ficha de Produto

## Castrol EDGE 5W-30 C3

LIBERTE O LIMITE DO DESEMPENHO

### Descrição

Com as legislações sobre emissões a serem cada vez mais restritivas, existe um desafio renovado para produzir mais potência enquanto se melhora a eficiência do motor. Nunca antes o lubrificante de motor desempenhou um papel tão fundamental para entregar desempenho.

Os motores são complexos, com muitos componentes móveis – movimentos que podem desperdiçar energia útil do combustível através de ineficiências. Com estas perdas, a potência pode ser impactada. O desafio é manter os elevados níveis de rendimento esperados pelos condutores, enquanto a tecnologia dos motores se adapta para cumprir os exigentes limites legais.

A gama Castrol EDGE é forte sob pressão. Liberta o rendimento e eficiência do motor para entregar mais potência com o mesmo combustível.\*

Castrol EDGE: liberte o limite do desempenho.

*\* Maior potência entregue para a mesma quantidade de combustível usado quando comparado com um 5W-40, demonstrado por testes em motores para mais de 80% da gama Castrol EDGE em volume de vendas globais em 2021.*

### Aplicações

Castrol EDGE 5W-30 C3 é adequado para utilização em veículos automóveis a gasolina e diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante: ACEA C3, API SN/CF

Castrol EDGE 5W-30 C3 é recomendado e aprovado para utilização nos maiores fabricantes automóveis. Por favor consulte o manual de utilizador da sua viatura.

\*GM dexos2TM: excede a GM-LL-B-025 e GM-LL-A-025 : GB2E0209082

### Vantagens

A gama Castrol EDGE:

- Entrega maior potência e aceleração para que possa ficar metros à frente\*
- Demonstra rendimento melhorado como resultado de uma melhor economia de combustível
- Mais forte sob pressão nos modernos motores
- Recomendado para os maiores fabricantes automóveis

*\*demonstrado em testes de motor Castrol relativamente a um 5W-40, para mais de 80% da gama Castrol EDGE, em volume, em 2021.*

## Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol EDGE 5W-30 C3
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8524
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.1
Viscosidade, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	173
Ponto Fluxão	ASTM D97	°C	-42
Ponto Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	204
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0.8

## Especificações

ACEA C3  
API SN/CF  
GM dexos2™  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
OPEL OV 040 1547 - D30  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 505 00/ 505 01

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol EDGE 5W-30 C3  
01 Apr 2024  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal  
707 502 030  
www.castrol.pt

