



Ficha de Produto

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50

Fluid TITANIUM – mais resistente sob pressão

Descrição

Ao gerar valores excepcionais de potência, os supercarros são o auge da engenharia e do desempenho automóvel. As evoluções contínuas nos motores dos supercarros conduziram a situações de extrema pressão, representando o derradeiro teste de resistência para os lubrificantes de motor. Estas pressões intensas causam fricção que pode reduzir o desempenho do motor até 10%.

Castrol EDGE SUPERCAR foi comprovado e testado em supercarros líderes mundiais e concebido com a tecnologia mais avançada de modo a proporcionar uma experiência de condução de elevado desempenho. A patenteada Fluid TITANIUM Technology possui uma estrutura que se transforma para ser mais resistente sob pressão e reduz o atrito para proporcionar o máximo desempenho do motor quando mais precisa.

Adequado para utilização diária em veículos de elevado desempenho, Castrol EDGE SUPERCAR é a prova de que os nossos lubrificantes são testados até ao limite.

Castrol EDGE SUPERCAR com Fluid TITANIUM: liberte toda a potência do seu motor.

Aplicações

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 é recomendado para o FORD GT.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 está aprovado para uso em veículos onde o fabricante requer um produto de acordo com a norma Ford WSS-M2C931-C. Foi desenvolvido para o supercarro FORD GT e é adequado também para outras viaturas de elevadas performances.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 é adequado para utilizar em veículos onde o fabricante recomenda um lubrificante SAE 5W-50 e API SN.

Por favor consulte o manual da sua viatura para uma indicação correcta.

Vantagens

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 com Fluid TITANIUM é a escolha natural para os condutores que exigem o máximo desempenho do motor dos supercarros, automóveis desportivos, automóveis de competição e de motores de elevada potência com a mais recente tecnologia. Ao operarem sob pressões elevadas, estes motores necessitam de um lubrificante com excelente desempenho e resistência.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50:

- Possui uma estrutura que se torna mais resistente quando a pressão é mais elevada, protegendo o motor
- Reduz o atrito que prejudica a potência em todas as velocidades e condições do motor
- Testado de forma independente sob os mais elevados padrões de desempenho
- Recomendado pelos principais fabricantes de automóveis
- Proporciona uma reduzida formação de espuma

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.87
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	17.2
Ponto Fluxão	ASTM D97	°C	-39
Viscosidade, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	114
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	170
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	1.0
Ponto Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	210

Especificações

API SN

Meets Ford WSS-M2C931-C

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50

30 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

707 502 030

www.castrol.pt

