



Ficha de Produto

GTX 5W-30 C4

AJUDA A PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO MOTOR

Descrição

Condutores e mecânicos confiaram em Castrol GTX por mais de 50 anos, para prolongar a vida útil dos motores.

A fórmula Castrol GTX 3X-Clean foi desenvolvida para combater as três principais causas de lamas nos motores: calor, contaminantes e percursos curtos. Limpando a lama existente e criando uma barreira que previne a formação de novos depósitos, Castrol GTX mantém os motores limpos por mais tempo, 35% mais limpos do que nos standards da indústria. * Isto significa que condutores e veículos desfrutam de mais tempo juntos.

Castrol GTX: ajuda a prolongar a vida útil dos motores

Aplicações

Castrol GTX 5W-30 C4 é adequado para utilizar em motores automóveis a gasolina e diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante SAE 5W-30 ACEA C4 .

Castrol GTX 5W-30 C4 está aprovado para utilizar em veículo que requerem a norma Renault RN 0720.

Castrol GTX 5W-30 C4 está aprovado para utilizar em veículos que exigem um lubrificante SAE 5W-30 com a MB-Approval 226.51

Vantagens

A gama Castrol GTX:

- Entrega uma proteção superior contra as lamas* causadas por contaminantes, calor e percursos curtos frequentes.
- Proporciona uma proteção avançada contra as quebras de viscosidade e térmica.
- Demonstra uma excecional proteção contra os depósitos a alta temperatura.
- Formulado com óleos base premium de tecnologia sintética e aditivos anti-desgaste.

*Benefício médio ponderado de 81% do volume de vendas globais de GTX 2021, na Seq VG ou VH do teste de lamas da indústria, comparado com a especificação exibida na embalagem.

Características Típicas

| Designação | Método | Unidades | Castrol GTX 5W-30 C4 |
|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Densidade Relativa @ 15C | ASTM D4052 | g/ml | 0.852 |
| Viscosidade Cinemática 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 12.1 |
| Viscosidade, CCS -30C (5W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 6140 |
| Viscosidade Cinemática 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 70 |
| Índice Viscosidade | ASTM D2270 | N/A | 171 |
| Ponto de Fluxão | ASTM D97 | °C | -36 |
| Ponto de Inflamação, PMCC | ASTM D93 | °C | 196.5 |
| Cinzas Sulfatadas | ASTM D874 | % peso | 0.50 |

Especificações

ACEA C4

MB-Approval 226.51

Renault RN 0720

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

GTX 5W-30 C4

13 Oct 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

707 502 030

www.castrol.pt

