



Ficha de Produto

GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

Tecnologia sintética para ajudar a alargar a vida útil do motor

Descrição

É mais do que um lubrificante. É Engenharia líquida.

Castrol GTX é um dos lubrificantes mais conceituados em todo o mundo.

O mundo moderno cria desafios exigentes para o motor. Pobre qualidade dos combustíveis, temperatura e condições severas de utilização podem conduzir à formação de lamas que potencialmente reduzem a vida útil do motor. As lamas são um depósito pegajoso que se forma nos canais principais de lubrificação e evitam que o lubrificante proteja o motor.

A tecnologia sintética de Castrol GTX Ultraclean possui uma performance superior. A sua fórmula Double Action limpa as lamas antigas, e protege contra a formação de lamas novas, dando-lhe maior controlo sobre as actuais e severas condições.

Ajude a alargar a vida útil do seu motor com Castrol GTX Ultraclean.

Aplicações

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 é adequado para utilizar em motores automóveis a gasolina ou diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante SAE 10W-40 com as especificações ACEA A3/B4, A3/B3, API SP ou anteriores.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 está aprovado para utilizar em veículos que requerem as especificações MBApproval 226.5 / 229.3 e VW 501 01/ 505 00 ou de acordo com as Fiat 9.55535-D2 ou Fiat 9.55535-G2 e as Renault RN 0700 / 0710.

Por favor consulte o manual da sua viatura na secção das especificações para uma indicação correcta.

Vantagens

Castrol GTX Ultraclean:

- Promove uma protecção superior contra as lamas em 50% quando comparado com os exigentes standards da Indústria*
- Protecção avançada contra a quebra térmica e de viscosidades
- Protecção Superior contra os depósitos a elevadas temperaturas
- Óleos base de qualidade Premium e aditivos anti-desgaste que ajudam a alargar a vida útil do seu motor

* 50% mais limpo do que no standard da Indústria, como verificado no teste de lamas API SP Seq. VH

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viscosidade, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6280
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	96.6
Índice Viscosidade	ASTM D2270	None	151
Ponto Fluxão	ASTM D97	°C	-39
Ponto Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	200
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.2

Especificações

ACEA A3/B4

API SP

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 226.5/ 229.3

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01/ 505 00

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

13 Dec 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

707 502 030

www.castrol.pt

