



Ficha de Produto

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

MOLÉCULAS ADERENTES QUE PROTEGEM DESDE O ARRANQUE

Descrição

Até 75% do desgaste ocorre no período de aquecimento do motor. Quando o motor pára, o lubrificante escoar das peças críticas do motor. No entanto, as moléculas inteligentes de Castrol Magnatec não. Aderem ao motor como um ímã proporcionando uma película extra de protecção.

A formulação única de Castrol Magnatec protege desde o momento que roda a chave, reduzindo dramaticamente o desgaste* do motor.

Agora com moléculas ultra refinadas, para protecção que consegue ver, ouvir e sentir.

Castrol Magnatec. Protecção instantânea, desde o momento que roda a chave.

* *Comprovado com o teste da indústria Sequencia IVA*

Aplicações

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX é adequado para uso em motores automóveis a gasolina onde o fabricante recomenda um lubrificante 5W-30 de acordo com as especificações API SP, ILSAC GF-6 ou anteriores.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX está aprovado para veículos que requerem um lubrificante 5W-30 com a especificação dexos1™ Gen3. Esta especificação é retrocompatível com todos os Dexos1 da geração anterior.

Vantagens

Moléculas inteligentes Castrol Magnatec:

- Combinadas com tecnologia sintética para proporcionar protecção a elevadas e baixas temperaturas.
- Proporciona protecção contínua em todas as condições de condução e temperaturas.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX entrega uma performance superior sob condições extremas de arranque a frio, quando comparado com maiores graus de viscosidade

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol MAGANTEC 5W-30 DX
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viscosidade, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3900
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	64
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	174
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-45
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	203
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0.92

Especificações

API SP

ILSAC GF-6

Meets Ford WSS-M2C946-A/ WSS-M2C946-B1/ WSS-M2C961-A1

GM dexos1™ Gen 3

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

13 Jun 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

707 502 030

www.castrol.pt

