



Ficha de Produto

Transmax Axle Long Life 75W-140

Fluido para Eixos de Veículos Pesados

Descrição

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 é um lubrificante para eixos totalmente sintético que é adequado para diferenciais e redutores finais de veículos comerciais e ligeiros onde é exigido o nível de performance API GL-5. Transmax Axle Long Life 75W-140 está incluído na lista de lubrificantes de alta Performance da Scania e está aprovado de acordo com Scania STO 2:0A

Vantagens

- Excelente performance antidesgaste e de extrema pressão em todas as temperaturas ambientes e condições de carga proporcionando uma melhor proteção dos diferenciais levando a uma maior vida útil e custos reduzidos de manutenção.
- Excelente fluidez a baixas temperaturas reduzindo a perda de binário e aumentando a eficiência.
- Proteção melhorada no arranque e baixas temperaturas.
- Excelente estabilidade térmica e contra a oxidação combinadas com uma soberba redução de temperatura. Protege contra o pitting.
- Excelente estabilidade ao esforço de corte permitindo uma maior vida útil do lubrificante e dos componentes.
- Intervalo de manutenção alargado para reduzir custos.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Transmax Axle Long Life 75W-140
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8698
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	182
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	170
Viscosidade, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	147000
Ponto Fluxão	DIN-ISO 3016	°C	-54
Ponto Inflamação, COC	ASTM D92	°C	234

Especificações

API GL-5
Scania STO 2:0A

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Transmax Axle Long Life 75W-140

07 Mar 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
707 502 030
www.castrol.pt

