



Product Data

Castrol Magnatec 0W-20 GSX/DSX

MOLÉCULAS ADERENTES QUE PROTEGEM DESDE O ARRANQUE

Descrição

Castrol MAGNATEC foi desenvolvido para satisfazer as exigências únicas da condução moderna.

75% do desgaste do motor pode ocorrer quando ligamos a ignição. E a aceleração, a desaceleração e as viagens em marcha lenta em cidade só aumentam esta pressão. Isto significa que cada deslocação congestionada, escapadela de fim de semana e ida às compras pode aumentar o desgaste do motor.

Castrol MAGNATEC adere como um íman às peças críticas do motor e fixa-se no lugar para proporcionar uma proteção 50% melhor contra o desgaste do motor*. Ajudando a proteger os componentes vitais do seu motor - o sistema de válvulas, a corrente de distribuição, os pistões e as chumaceiras - de danos e desgaste.

Escolha uma proteção ininterrupta em cada arranque. Escolha Castrol MAGNATEC. Para mais informações sobre o produto, visite castrol.com.

* Testado utilizando um teste de desgaste padrão da indústria, medido em relação ao limite relevante da indústria

Aplicação

O Castrol MAGNATEC 0W-20 é adequado para utilização em veículos automóveis a gasolina e diesel, onde o fabricante recomenda um lubrificante ACEA C5, C6 e 0W-20. Também para veículos que exigem a especificação Fiat 9.55535-DSX/ GSX.

Vantagens

Castrol MAGNATEC adere, fixa-se e protege para proporcionar uma proteção 50% melhor contra o desgaste do motor*.

Ajuda a proteger os componentes vitais do seu motor ao:

- Formar uma barreira resistente entre os pontos de contacto metálicos no sistema de válvulas
- Gerir os depósitos abrasivos do pistão, protegendo contra o desgaste da camisa do cilindro
- Manter a tensão da corrente de distribuição e a sincronização do motor, minimizando os danos e o alongamento da corrente
- Preservar as chumaceiras do motor contra o desgaste corrosivo*

Características Típicas

Name	Method	Units	Castrol Magnatec 0W-20 GSX/DSX
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	49
Ponto de fluxo	ASTM D97	°C	-45
Ponto de inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	205
Densidade relativa, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosidade cinemática, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.94
Viscosidade, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Índice viscosidade	ASTM D2270	None	167
Cinzas sulfatadas	ASTM D874	% w t	0.76

Especificações

ACEA C5, C6

Meets Fiat 9.55535-DSX/ GSX

Armazenagem

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Magnatec 0W-20 GSX/DSX

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
707 502 030
www.castrol.pt

