



Product Data

Magnatec 5W-30 P

PROTECÇÃO ININTERRUPTA EM CADA ARRANQUE

Descrição

O Castrol MAGNATEC foi desenvolvido para Castrol MAGNATEC foi desenvolvido para satisfazer as exigências únicas da condução moderna.

75% do desgaste do motor pode ocorrer quando ligamos a ignição. E a aceleração, a desaceleração e as viagens em marcha lenta em cidade só aumentam esta pressão. Isto significa que cada deslocação congestionada, escapadela de fim de semana e ida às compras pode aumentar o desgaste do motor.

Castrol MAGNATEC adere como um íman às peças críticas do motor e fixa-se no lugar para proporcionar uma protecção 50% melhor contra o desgaste do motor*. Ajudando a proteger os componentes vitais do seu motor - o sistema de válvulas, a corrente de distribuição, os pistões e as chumaceiras - de danos e desgaste.

Escolha uma protecção ininterrupta em cada arranque. Escolha Castrol MAGNATEC. Para mais informações sobre o produto, visite castrol.com.

* Testado utilizando um teste de desgaste padrão da indústria, medido em relação ao limite relevante da indústria

Aplicação

Castrol MAGNATEC 5W-30 P é 100% sintético, aprovado para utilização em veículos onde é necessário um lubrificante 5W-30 que cumpra as especificações PSA Approval B71 2290, PSA Approval B71 2297 e STELLANTIS FPW9.55535/03.

Castrol MAGNATEC 5W-30 P é formulado especialmente para motores Stellantis e oficialmente aprovado pela FPW9.55535/03.

Castrol MAGNATEC 5W-30 P está aprovado para utilização em climas de alta temperatura (HTC) onde é necessária PSA B71 2297.

Vantagens

O Castrol MAGNATEC adere, bloqueia e protege para proporcionar uma protecção 50% melhor contra o desgaste do motor*.

Ajudar a proteger os componentes vitais do seu motor através de:

- Formar uma barreira resistiva entre os pontos de contacto metálicos no sistema de válvulas
- Gestão de depósitos de pistão abrasivos, protegida contra o desgaste do revestimento do cilindro
- Manter a tensão da corrente de distribuição e a sincronicidade do motor minimizando os danos e o alongamento da corrente
- Preservar os rolamentos do motor do desgaste corrosivo.

* Testado usando um teste de desgaste padrão da indústria, medido em relação ao limite relevante da indústria.

Características Típicas

Name	Method	Units	Castrol Magnatec 5W-30 P
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	72
Ponto de fluxo	ASTM D97	°C	-54
Densidade relativa, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosidade cinemática, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viscosidade CCS, -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3900
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	249
Índice viscosidade	ASTM D2270	None	167
Cinzas sulfatadas	ASTM D874	% w t	0.8

Especificações

PSA Approval B71 2290
PSA Approval B71 2297
STELLANTIS FPW9.55535/03

Armazenagem

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Magnatec 5W-30 P

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
707 502 030
www.castrol.pt

