



Transmax Agri Trans AS 80W

Fluido Anti-Ruido para transmissões

Descrição

Castrol Transmax Agri Trans AS 80W é um fluido universal para travões banhados a óleo / sistemas hidráulicos concebido para satisfazer os vários requisitos da maioria dos fabricantes de tractores e equipamentos agrícolas. As características Anti-Ruido da sua formulação ajudam a minimizar o efeito dos típicos ruidos destes travões banhados a óleo.

Vantagens

- Reduz/elimina o ruído dos travões
- Melhora a eficiência de travagem
- Prolonga a vida útil do equipamento
- Reduz os custos de manutenção

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Transmax Agri Trans AS 80W
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D1298	g/ml	0.889
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	83.7
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	117
Viscosidade, Brookfield @ -26C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	31400
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-33
Ponto de Inflamação, COC	ASTM D92	°C	252

Especificações

API GL-4

Meets Ford M2C86-B, Massey Fergusson M1135

Suitable for use where New Holland NH 420A is specified.

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Transmax Agri Trans AS 80W

21 Jun 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600

www.castrol.pt

