



Transmax Agri MP Plus 10W-40

Lubrificante para tractores Super universal

Descrição

Um lubrificante que lhe entrega alta performance e protecção para o motor, transmissão, travões em banho de óleo, sistema hidráulico e eixos dianteiros.

Vantagens

- Um lubrificante simplifica a manutenção, evitando más aplicações
- Um lubrificante reduz o inventário, economizando dinheiro
- Excelente protecção no arranque a frio reduzindo o desgaste do motor

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Transmax Agri MP Plus 10W-40
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D1298	g/ml	0.872
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.00
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	89
Índice Viscosidade	ASTM D2270	None	145
Viscosidade, CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viscosidade, CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Viscosidade, Brookfield @ -18C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	5400
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-45
Ponto de Inflamação, COC	ASTM D92	°C	236

Especificações

API CF-4/SF/GL-4

ACEA E2

MF - M1145

ZF - TE-ML 06B(*), 07B

Meets MF - M1144, Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Danfoss: Hydrostatix Trans Fluid

May be used where MF - M1139, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B, John Deere J20C, J27 and Ford M2C-134D, 86B, 159B are specified

Informação Adicional

Transmax Agri MP Plus 10W-40 está registado com o número de aprovação ZF: ZF002181

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Transmax Agri MP Plus 10W-40

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600

www.castrol.pt

