



GTX 5W-30 C3

Superior proteção contra as lamas para uma maior vida útil do motor

Descrição

Castrol GTX é um dos lubrificantes mais conceituados em todo o mundo.

É mais do que um lubrificante. É Engenharia Líquida que protege contra problemas, como as lamas, que o seu motor enfrenta todos os dias. Condições severas de utilização como a condução em percurso urbano, condições climatéricas adversas e intervalos alargados de manutenção, podem todos em conjugação provocar a formação de uma substância espessa designada por lamas - Como o colesterol.

Castrol GTX com **fórmula Double Action** limpa as lamas antigas*, e protege melhor contra a formação de novas lamas do que os testes standard da Indústria

Ajude a aumentar a vida útil do seu motor com Castrol GTX.

Aplicações

Castrol GTX 5W-30 C3 é adequado para usar em motores a gasolina e diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante 5W-30 com as especificações ACEA C3.

Castrol GTX 5W-30 C3 está aprovado pelos maiores fabricantes mundiais de automóveis, por favor verifique o manual da sua viatura para indicação da aprovação adequada para o seu veículo.

Vantagens

Castrol GTX 5W-30 C3 proporciona:

- Promove uma superior protecção contra as lamas no motor*
- Protecção avançada contra a quebra térmica e da viscosidade
- Lubrificante base de qualidade Premium e aditivos anti-desgaste que ajudam a aumentar a vida útil do seu motor.
- Ajuda a minimizar o consumo de lubrificante

* Vs Limites dos Standard da Indústria ACEA C3

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol GTX 5W-30 C3
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8512
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.99
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	69
Viscosity Index	ASTM D2270	None	173
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.71

Especificações

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
Renault RN0700 / RN0710
VW 504 00/ 507 00

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

GTX 5W-30 C3
03 May 2022
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600
www.castrol.pt

