



Rustilo™ WDP Spray

Óleo penetrante

Descrição

Castrol Rustilo™ WDP Spray (previamente denominado Castrol Penetrat™ WDP Spray) é um óleo multi-funcional em spray, com boas propriedades de penetração, excelente capacidade de dissolução da ferrugem e notável proteção contra a corrosão.

Aplicação

Castrol Rustilo WDP Spray é utilizado em instalações industriais e oficinas onde é necessário dissolver a ferrugem em parafusos, porcas presas, rolamentos, roldanas, cavilhas, molas, e promover uma proteção contra a ferrugem/corrosão, de curta duração, em componentes de máquinas, cabos, ferramentas, etc. Pode ainda ser utilizado como lubrificante de correntes em instalações industriais e oficinas, à temperatura ambiente.

Em veículos a motor é usada para soltar peças enferrujadas e em peças ligadas, após pouco tempo de aplicação, elimina ruídos e promove as propriedades de deslizamento, manutenção de fechaduras, dobradiças, articulações, etc. Mobiliza e previne as fugas de corrente em sistemas de ignição.

Castrol Rustilo WDP Spray pode ser pulverizado sobre as peças molhadas e não escorre quando utilizado de forma adequada.

Vantagens

- Excelentes propriedades dissolventes da ferrugem.
- Penetra rapidamente em locais apertados.
- Elimina imediatamente o atrito e o ruído (chiadeira).
- Prevenção da ferrugem, curto prazo.
- Preservação das peças para armazenamento temporário.
- Solta parafusos enferrujados, cavilhas e ligações.

Características típicas

Descrição	Método de teste	Unidade	Valor
Aparência do fluido	Visual	-	Claro, amarronzado
Aparência do filme	Visual	-	Oleoso, amarelo transparente
Tipo de fluido base	-	-	Óleo mineral
Densidade @ 15°C	ASTM D4052 / ISO 12185	g/ml	0.83
Viscosidade cinemática @ 40°C	ASTM D 445 / ISO 3104	mm ² /s	4.5
Índice de viscosidade	DIN ISO 2909	-	160
Ponto de inflamação, PM	ASTM D93 / ISO 2719	°C	65
Ponto de fluxo	DIN ISO 3016	°C	- 33

Os valores acima são típicos, obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação.

Armazenagem

Para evitar a deterioração do produto, mantenha o recipiente / tambor hermeticamente fechado. Mantenha o produto armazenado em um local fresco, seco, evitando à exposição direta a luz do sol. Evite exposição a ambientes de baixa temperaturas e evite a contaminação por água. Para máxima estabilidade do produto, é preferível armazenar o produto em locais fechados entre 5°C e 45 °C.

Para mais detalhes, consulte a ficha de dados de segurança.

Este produto era anteriormente denominado Penetrat WDP Spray. O nome foi alterado em 2015.

Rustilo™ WDP Spray

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
Engineering & Technical Support Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600
www.castrol.com/industrial