



Transmax Manual Multivehicle 75W-90

Fluido para Transmissões Manuais

Aplicações

Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90, formulado com a Smooth Drive Technology™, é um fluido para transmissões totalmente sintético recomendado para a maioria das transmissões manuais de veículos ligeiros. A sua superior tecnologia permite uma maior vida útil da transmissão.

É usado com sucesso como solucionador de problemas de engrenamento a baixa temperatura em transmissões manuais de vários fabricantes em primeiro enchimento em fábrica.

Vantagens

- Excelente performance nos sincronizadores proporcionando vida útil prolongada dos sincronizadores e maior conforto de utilização.
- Excepcionais propriedades de fluidez a baixa temperatura tornando a caixa mais suave a baixas temperaturas.
- Elevada estabilidade ao corte mantendo a constante a viscosidade do óleo durante a sua vida útil e reduzindo o ruído.
- Excelente estabilidade térmica e à oxidação mantendo a caixa limpa e prolongando a vida útil do óleo.
- Redução de temperatura de operação, prolongando a vida do óleo e reduzindo o consumo de combustível.

Características Típicas

| Designação | Método | Unidades | Transmax Manual Multivehicle 75W-90 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Densidade @ 15C | DIN EN ISO 12185 | g/ml | 0.873 |
| Viscosidade Cinemática 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 15.09 |
| Viscosidade Cinemática 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 76 |
| Índice Viscosidade | ISO 2909 | N/A | 226 |
| Viscosidade, Brookfield @ -40C (75W) | DIN 51398 | mPa.s (cP) | 20000 |
| Ponto Fluxão | ISO 3016 | °C | -54 |
| Ponto Inflamação, COC | ISO 2592 | °C | 190 |

Especificações

API GL-4

MB-Approval 235.72

Meets Ford WSD-M2C200-C

*SAE Class according to J306 pre 1998

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Transmax Manual Multivehicle 75W-90

21 Jan 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600

www.castrol.pt

