



Transmax Manual V 75W-80

Fluido Economizador de Combustível para Transmissões Manuais com Diferencial

Descrição

Castrol Transmax Manual V 75W-80, formulado com *Smooth Drive Technology*TM é um fluido totalmente sintético para transmissões com benefícios de economia de combustível. A sua tecnologia superior permite uma maior vida útil da transmissão. É adequado para transmissões transaxles, manuais, caixas de transferência e redutores finais onde é especificado um lubrificante API GL-4. Recomendado pela Castrol para todas as transmissões manuais de 5 e 6 velocidades da Volkswagen, Audi, Seat e Skoda e é utilizado como primeiro enchimento em fábrica nas transmissões manuais de uma variedade de fabricantes.

Vantagens

- Baixa viscosidade combinada com excelente protecção anti-desgaste/EP garantem o potencial para economia de combustível em aplicações mais severas nas caixas com diferencial incluído.
- Excelentes propriedades de fluxo a frio proporcionam protecção adicional no arranque a frio melhorando a qualidade das passagens de caixa.
- Excelentes características friccionais estendem a vida útil dos sincronizadores e melhora conforto na utilização da caixa.
- Elevada resistência ao corte mantém a performance por toda a vida útil do lubrificante.
- Excelente estabilidade a elevada temperatura mantém a limpeza da transmissão, prolongando a vida da transmissão e do lubrificante.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Transmax Manual V 75W-80
Densidade @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	40
Índice Viscosidade	DIN ISO 2909	N/A	151
Viscosidade, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Ponto de Fluxão	ISO 3016	°C	- 60
Ponto de Inflamação, COC	DIN-ISO 2592	°C	220

Especificações

API GL-4+

VW TL 52 532-A/ TL 52 532-B

Suitable for use where the following is called for:

VW G 052 171

VW G 052 527

VW G 052 512

VW G 052 532

VW G 055 532

*SAE Class according to J306 pre 2019

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Transmax Manual V 75W-80

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600

www.castrol.pt

