

## Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

Fluido para transmissões automáticas

### Descrição

Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV, formulado com a Smooth Drive Technology™, é concebido para as modernas transmissões automáticas. A sua superior tecnologia permite uma maior vida útil da transmissão. Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV está aprovado pela GM e Ford para veículos que exijam as suas mais recentes especificações em ATF's e excede também a os requisitos da JASO-1A para utilização na maioria das transmissões automáticas Asiáticas. Castrol Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV é também adequado para utilizar na maioria das transmissões automáticas de 6,7,8 e 9 velocidades de automóveis Europeus. Formulado com a Smooth Drive Technology™, entrega uma protecção melhorada e fornece ao condutor uma condução mais suave por mais tempo.

### Vantagens

- Aprovado e licenciado pela Ford (MERCON® LV) e pela GM (DEXRON®-VI)
- Fórmula de baixa viscosidade para uma máxima economia de combustível nas modernas transmissões automáticas
- Durabilidade de características de fricção melhorada para uma performance suave da transmissão
- Superior protecção a elevadas temperaturas para uma resistência efectiva à oxidação
- Recomendado para utilizar na maioria das transmissões automáticas

### Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	5.9
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	30.2
Índice Viscosidade	ASTM D2270	N/A	161
Viscosidade, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10000
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-54
Ponto de Inflamação, COC	ASTM D92	°C	218

## Especificações

Ford MERCON® LV, GMDEXRON® -VI

Suitable for use where the following are called for: Aisin Warner AW-1, AW-2

AML Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6

ATF M1375.4

D3M

MA-1

SP

Bently Oil No. PY112995PA

BMW Oil No. 8322 0142516, 83 22 2 3 55 599 (ATF6), 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 2 289 720 (ATF3+), ETL 7045E, LA 2634, LT 71141

Chrysler Oil No. 68157995AA, ATF+4

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Ford MERCON® ULV ATF MERCON SP, M2C924-A, M2C949-A

GM 1940767, GM DEXRON II, III, IIH

Honda ATF Type 3.1 : 08263-999--01HE (EU), Honda/Acura DW 1/Z 1

Hyundai/Kia SP III, SP IV, SP IV M, SP IV RR

Oil No. 040000C905G

Isuzu, Red 1

Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Fluid 8432

JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13)

JWS 3314, 3317, 3309, 3324

Land Rover Oil No. LR023288, TYK500050

MB 236.10, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17

Maserati Oil No. 231603

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Nissan Matic D, J, S

Subaru F6, Red 1

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Toyota T III, T IV, WS

Volvo 1161540

VW / Audi G 052 990, TL52990, VW / Audi G 055 540

TL 55540, VW / Audi G 060 162

TL 60162, ZF Lifeguardfluid 6, ZF Lifeguardfluid 8

the OFF ROAD application Volvo 97342 (AT 102) Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz

and 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper

Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, and VW

whose specification or part number is not specifically mentioned above.

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Transmax ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle

31 Aug 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600

www.castrol.pt

