



## Optileb CH Range

Lubrificante Sintético para Corrente, aprovado NSF H1 e fisiologicamente correto

### Descrição

Castrol Optileb™ CH (chamado anteriormente de Viscobleb™) são óleos lubrificantes para correntes, especialmente desenvolvidos para indústria de alimentos e bebidas, não possuindo odor ou sabor. Castrol Optileb CH são resistentes a água e possuem alta resistência a carga, seus aditivos previnem contra desgaste e corrosão. Possuem aprovação NSF H1 sendo portanto adequados para aplicações onde incidentalmente pode haver contato do óleo com produtos alimentícios ou bebidas.

### Aplicação

- Para aplicações em indústria de alimentos e bebidas onde pode haver contato incidental com lubrificante
- Para correntes em sistemas de produção, enchimento e empacotamento
- Aplicação em barramentos, sistemas centralizados de lubrificação ou por spray
- Castrol Optileb CH 32 são também indicados para correntes em baixas temperaturas, como em freezers.
- Faixa de Temperatura de aplicação: Optileb CH 32: - 60°C/- 76°F à + 150°C/+ 302°F ; Optileb CH 150: - 30°C/- 22°F à + 200°C/+ 392°F ; Optileb CH 280: - 30°C/- 22°F à + 200°C/+ 392°F ; Optileb CH 1500: - 20°C/- 4°F à + 200°C/+ 392°F

### Vantagens

- OPTITEC™ - Tecnologia CASTROL OPTIMOL
- Fisiologicamente seguro
- Aprovado NSF H1
- Transparente , sem odor e sabor
- Resistente a água
- Compatível com óleo mineral, então não é preciso limpeza antes do uso de Optileb CH
- Boa penetração nas correntes
- Excelente aderência
- Ótima proteção contra corrosão e desgaste

## Informações adicionais

- Optileb CH são óleos compatíveis com óleo mineral, então não é preciso limpeza prévia para remoção do óleo antes da troca para Optileb CH. No entanto, em caso de correntes muito sujas ou contaminadas, a limpeza é indicada para ajudar na penetração de Optileb CH. Para aplicações em spray ou sistemas centralizados, observe a especificação recomendada. Em latas de spray: Optileb CH 32 SPRAY, Optileb CH 280 SPRAY, Optileb CH 1500 SPRAY.

**Este produto chamava-se antes Viscoleb. O nome foi mudado em 2015.**

Optileb CH Range

19 Mar 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

CASTROL BRASIL LTDA, Av Itaóca, 2448 - Inhaúma Rio de Janeiro – RJ , CEP: 21061020, SAC 0800 70 40 720, ESCRITORIO

Tel +55 11 4133-7800

[www.castrol.com.br](http://www.castrol.com.br)