



Castrol GTX 20W-50

Protecção Superior contra lamas para uma maior vida útil do seu motor

Descrição

Castrol GTX é um dos lubrificantes de motor que mais gente confia em todo o mundo

É mais do que apenas um lubrificante. É engenharia líquida que protege o motor dos problemas que enfrenta diariamente, tal como a formação de lamas. Condições severas de condução como as encontradas no pára-arranca do dia-a-dia, em condições ambientais rigorosas e quando se efectuam intervalos alargados, podem causar a acumulação de lamas negras, uma substância espessa e aderente.

Castrol GTX Double Action formula limpa as lamas antigas*, e protege contra a formação de novas lamas, melhor do que os mais exigentes standards da Industria

Ajude a estender a vida útil do seu motor com Castrol GTX.

Aplicações

Castrol GTX 20W-50 é adequado para utilizar em motores automóveis a gasolina e diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante SAE 20W-50 de acordo com as especificações ACEA A3/B4, API SP ou anteriores.

Vantagens

Castrol GTX 20W-50 fornece:

- Uma protecção superior contra as lamas no motor
- Protecção avançada contra a oxidação e quebra térmica.
- Óleos base e aditivos anti-desgaste de qualidade premium para ajudar a aumentar a vida útil do seu motor.
- Ajuda a minimizar o consumo de lubrificante

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol GTX 20W-50
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	19.2
Viscosidade, CCS -15C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8120
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	172
Índice Viscosidade	ASTM D2270	None	128
Pont Fluxão	ASTM D97	°C	-27
Ponto Inflamação PMCC	ASTM D93	°C	204
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.05

Especificações

ACEA A3/B4

API SP

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol GTX 20W-50

22 Aug 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal

Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600

www.castrol.pt

