



Magnatec 10W-40 A/B

Protecção contínua desde cada arranque

Descrição

Moléculas aderentes reinventadas.

O congestionamento do trânsito aumentou dramaticamente; hoje até um condutor normal pode parar e arrancar até 18,000 vezes¹ em um ano. Isto é incomodativo, mas pior, lentamente danifica o seu motor – permanentemente.

As exclusivas moléculas DUALOCK do Castrol Magnatec aderem aos componentes críticos do motor e juntos:

- Formam um poderoso campo de força de protecção
- Dramaticamente reduzem o desgaste na fase de aquecimento² e para-arranca³ em 50%
- Entregam uma protecção exclusiva e patenteada concebida especificamente para as condições actuais de condução

Protecção continua desde cada arranque.

¹ Média Global de 50 cidades, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

² Testado contra os limites de desgaste da Sequence IVA API SN.

³ Testado contra os limites de desgaste da CEC OM646LA ACEA.

Aplicações

Castrol MAGANTEC 10W-40 A3/B4 é adequado para utilização em motores automóveis a gasolina e diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante 10W-40 com as especificações ACEA A3/4, API SP.

Castrol MAGANTEC 10W-40 A3/B4 está aprovado para utilização nos veículos dos maiores fabricantes automóveis. Por favor consulte o manual de serviço da sua viatura.

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol Magnatec 10W-40 A/B
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viscosidade, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6396
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	98
Índice Viscosidade	ASTM D2270	None	152
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-36
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	203
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.1

Especificações

ACEA A3/B4
API SP
Meets - Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.3
VW 501 01/ 505 00

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Magnatec 10W-40 A/B
11 Oct 2022
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600
www.castrol.pt

